

МОСКВА

БИОФА НА НАХИМОВСКОМ
Нахимовский пр., д.24
павильон 4, офис 604/605
8 (800) 555-33-79 (доб. 215)
+7 (499) 110-88-34

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Набережная реки Фонтанки, д.17
8 (800) 555-33-79 (доб. 717)
+7 (812) 426-17-55

ЕКАТЕРИНБУРГ

ул. Московская, д.77
8 (800) 555-33-79 (доб. 610/611)
+7 (343) 247-85-73

Ваш дилер:



Единый контакт-центр
Интернет-магазин
Техническая поддержка
Работа с дистрибьютерами
8 (800) 555 33-79
www.biofa.ru
www.famaprofi.ru



17
лет
в России

НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА И КРАСКИ ДЛЯ ДЕРЕВА

BIOFA 

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ



ФАСАДЫ
BIOFA 1075,
2043, 2043M

СВЕСЫ
ПОДШИВЫ
BIOFA 1075, 2043,
2043M, 8101

ЗАБОРЫ
BIOFA 2043,
2043M

ДВЕРИ
BIOFA 1075,
2043, 2043M

БЕСЕДКИ
ПЕРГОЛЫ
BIOFA 1075, 2043,
2043M, 3752

ЛЕСТНИЦЫ
BIOFA 3753

НАСТИЛЫ
BIOFA 3753, 8050

ОКНА,
НАЛИЧНИКИ,
ДЕКОР. ЭЛЕМЕНТЫ
BIOFA 1075,
2043, 2043M

САДОВАЯ
МЕБЕЛЬ
BIOFA 3752



ЗАЩИТА ФАСАДА

из сосны, ели, кедра и лиственницы

ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Фасад	Сосна, ель, кедр	Лиственница
Слой 1	8750 Profi Грунт-антисептик	2043/2043М Масло защитное колер.
Слой 2	2043/2043М Масло защитное колер.	2043/2043М Масло защитное колер.
Слой 3	2043/2043М Масло защитное колер.	

Схема окраски ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА рекомендуется к использованию для фасадов из бруса. Срок службы покрытия до обновления составляет 5-7 лет в зависимости от климатических особенностей региона. Для обновления необходимо тщательно вымыть фасад, обработать его зеленым падом или абразивом с размером зерна P500-P600 и нанести новый слой масла BIOFA 2043 в использованном ранее цвете.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Фасад	Сосна, ель, кедр	Лиственница
Слой 1	8750 Profi Грунт-антисептик	1075 Лазурь колер.
Слой 2	1075 Лазурь колер.	1075 Лазурь колер.
Слой 3	1075 Лазурь колер.	2043/2043М Масло б/ц
Слой 4	2043/2043М Масло б/ц	

Схема окраски МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА рекомендуется к использованию для фасадов из бревна и лафета. Срок службы покрытия до обновления составляет 6-8 лет в зависимости от климатических особенностей региона. Для обновления необходимо тщательно вымыть фасад, обработать его зеленым падом или абразивом с размером зерна P500-P600 и нанести новый слой масла BIOFA 2043 в цвете, использованном ранее для лазури BIOFA 1075. При использовании слабоколерованных масел рекомендуетс-я УФ добавка BIOFA 2108 в объеме 5-10%.



BIOFA 2043/2043M

Масло защитное для наружных работ

ПОВЕРХНОСТЬ

Шелковисто-матовая/
Матовая

РАСХОД

В один слой 20 м²/л,
в два слоя 15 м²/л

ФАСОВКА, Л.

0,125 0,4 1 2,5 10

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



Защитно-декоративная обработка деревянных фасадов, заборов, беседок и прочих вертикальных несущих и декоративных конструкций, испытывающих атмосферные воздействия.

Образует эластичное, паропроницаемое, атмосферостойкое покрытие с грязе- и водоотталкивающими свойствами. Снижает риск микробиологического заражения, препятствует развитию грибка и плесени. Проникает в структуру древесины, предотвращает её высыхание, уменьшает вероятность растрескивания древесины. Не шелушится, не отслаивается и не растрескивается со временем. В колерованном виде защищает от УФ. Для усиления УФ защиты рекомендуется использование средства BIOFA 2108.

Цветовая палитра BIOFA 2043 Масло защитное для наружных работ

*для демонстрации цвета использована доска лиственницы. Цвет образцов, представленных в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.



4302 Золотистый тик



4307 Коньяк



4312 Садова



4313 Сливки



4314 Айсберг



4315 Пепельно-серый



4316 Морская галька



4317 Итальянская пиния



4318 Ироко



4319 Кофе



4320 Палисандр



4321 Ольха

BIOFA 2043/2043M

Масло защитное для наружных работ

Цветовая палитра BIOFA 2043 Масло защитное для наружных работ Коллекция "Дубовая роща"



4345 Молочный дуб



4344 Серый дуб



4341 Темный дуб



4343 Дуб натур



4340 Желтый дуб



4346 Красный дуб



4342 Зеленый дуб

*для демонстрации цвета использована доска сосны. Цвет образцов, представленных в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.

Цветовая палитра BIOFA 2043M Масло защитное для наружных работ (матовое)



4325 Лакрица



4326 Торо



4327 Лунная ночь



4329 Кремень



4330 Гранит



4331 Серая гавань



4332 Агат



4333 Ладан



4334 Корица



4335 Бисквит



4336 Миндаль



4337 Антик



BIOFA 8101

Аквалазурь для дерева индустриальная

ПОВЕРХНОСТЬ

Шелковисто-гляцевая

РАСХОД

В один слой 13 м²/л,
в два слоя 7 м²/л

ФАСОВКА, Л.

0,125 0,4 1 2,5 10

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



Защитно-декоративная обработка деревянных фасадов из клееного бруса, планкена, имитации бруса, заборов, фахверковых конструкций, оконных рам, дверных полотен и фурнитуры.

Образует укрывистый, защитно-декоративный, паропроницаемый и водоотталкивающий слой. Обеспечивает равномерное развитие цвета даже на старой древесине. Подходит для изделий из грубокопильной и мелкокопильной древесины, а также для окраски распылением погонажных изделий. Имеет протокол технического надзора о безопасности для детских игрушек в соответствии с DIN EN 71-3. Быстро сохнет.

*Не использовать для окраски бревна, лафета, горизонтальных поверхностей!

Цветовая палитра BIOFA 8101 Аквалазурь для дерева индустриальная

*для демонстрации цвета использована доска лиственницы. Цвет образцов, представленных в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.




8101 Белый



8102 Шелк



8104 Бамбук



8105 Королевский синий



8106 Серебристый серый



8107 Шведский красный



8108 Мокрый песок



8110 Графит



8111 Лагуна



8112 Темно-коричневый



8114 Экрю



8115 Айвори



BIOFA 1075 Лазурь для дерева

ПОВЕРХНОСТЬ
Шелковисто-матовая

РАСХОД
В один слой 16 м²/л,
в два слоя 10 м²/л

ФАСОВКА, Л.
0,125 0,4 1 2,5 10

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



BIOFA 8403 Защита для торцов

ПОВЕРХНОСТЬ
Шелковисто-гляцевая

РАСХОД
В один слой 5 м²/л,
в два слоя 3 м²/л

ФАСОВКА, Л.
0,4 1 2,5 10

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



Защитно-декоративная промежуточная и финишная обработка вертикальных деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений, заборов, беседок, оконных рам, дверных полотен, столярных изделий и пр.

Обладает хорошей проникающей способностью, предотвращает растрескивание древесины. Образует эластичное, паропроницаемое покрытие с грязе- и водоотталкивающими свойствами, приятными тактильными ощущениями и антистатическим эффектом. При обработке фасадов лазурь необходимо использовать в качестве промежуточного слоя, в качестве финишного слоя – при обработке наличников, оконных рам и дверных полотен. При внутренних работах лазурь особенно подходит для помещений с повышенной влажностью.

Цветовая палитра BIOFA 1075 Лазурь для дерева

*для демонстрации цвета использована доска лиственницы. Цвет образцов, представленных в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.



Защитно-декоративная полупрозрачная или укрывистая финишная обработка торцов бревна, бруса, террасной доски и прочих конструктивных элементов из дерева, подверженных атмосферным воздействиям.

Образует плотный водонепроницаемый защитно-декоративный слой, препятствующий высыханию и растрескиванию торцевых элементов, надёжно защищает от проникновения атмосферной влаги по капиллярам древесины.

Цветовая палитра BIOFA 8403 Защита для торцов, палитра 1075



Цветовая палитра BIOFA 8403 Защита для торцов, палитра 2043





BIOFA 5075 Универсальная водная лазурь

ПОВЕРХНОСТЬ
Шелковисто-матовая

РАСХОД
В один слой 13 м²/л,
в два слоя 7 м²/л

ФАСОВКА, Л.
0,4 1 2,5 10

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



Водоразбавляемый продукт, не содержит органических растворителей, безопасен для здоровья человека и экологии жилого пространства

Образует паропроницаемый шелковисто-матовый слой с защитно-декоративными свойствами и приятными тактильными ощущениями.

Прекрасно сохраняет структуру и рисунок древесины даже при укрывистой отделке.

*Не использовать для окраски бревна, лафета, горизонтальных поверхностей!

Цветовая палитра BIOFA 5075 Универсальная водная лазурь

*для демонстрации цвета использована доска сосны. Цвет обработки, представленный в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточните у продавца.



BIOFA 3753 Масло для террас

ПОВЕРХНОСТЬ
Матовая

РАСХОД
В один слой 20 м²/л,
в два слоя 15 м²/л

ФАСОВКА, Л.
0,125 0,4 1 2,5 10

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



Защитно-декоративная обработка террас, веранд, настилов, причалов из различных пород древесины.

Глубоко проникает в структуру древесины, препятствует её высыханию и растрескиванию, не отслаивается и не шелушится со временем, создает эластичный, паропроницаемый защитный слой с грязе- и водоотталкивающими свойствами. Препятствует развитию грибков и плесени. В колерованном виде защищает от УФ. Для усиления УФ защиты рекомендуется использование средства BIOFA 2108.

Цветовая палитра BIOFA 3753 Масло для террас

*для демонстрации цвета использована доска лиственницы. Цвет образцов, представленный в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточните у продавца.





BIOFA 8050 Яхтный лак

ПОВЕРХНОСТЬ
Глянцевая

РАСХОД
В один слой 14 м²/л,
в два слоя 8 м²/л,
в три слоя 6 м²/л,

ФАСОВКА, л.
0, 125 0,4 1 2,5 10

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



При нанесении 1-го слоя
добавить 10-20%
растворителя BIOFA 0500

Защитно-декоративная обработка деревянных поверхностей, испытывающих механические нагрузки, атмосферные воздействия и длительный контакт с водой (корпуса деревянных лодок и яхт, палубы, причалы, судовая и садовая мебель, столики барбекю, кухонные и коммерческие столешницы). Не содержит антисептиков, подходит для наружных и внутренних работ.

Имитирует глянцевое покрытие, но при этом не растрескивается и не отслаивается. Позволяет получить прочную паропроницаемую поверхность с безупречными декоративными свойствами, стойкую к истиранию и образованию пятен после окрашивающих жидкостей, жиросодержащих продуктов и агрессивных моющих средств.

Цветовая палитра BIOFA 8050 Яхтный лак

*для демонстрации цвета использована доска сосны. Цвет образцов, представленных в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.



8001 Фрегат



8002 Бригантина



8003 Галеон



8004 Аврора



8005 Каравелла



8006 Клипер



8007 Арабелла



8008 Линкор



8010 Цикада



8011 Форвард



8012 Пилигрим



8009 Эспаньола

ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ И ТЕРРАС

СХЕМА ЗАЩИТЫ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ

3 слой	3753 Масло для террас		
2 слой	3753 Масло для террас	3753 Масло для террас	3753 Масло для террас
1 слой	8750 Profi Грунт-антисептик	3753 Масло для террас	3752 Тиковое масло
Поверхность	Сосна	Лиственница	Термодревцо
1 слой	8750 Profi Грунт-антисептик	3753 Масло для террас	3752 Тиковое масло
2 слой	3753 Масло для террас		

Схема окраски террасной доски рекомендуется для обработки террас и настилов из свежего, ранее не окрашенного дерева. Срок службы покрытия до обновления составляет 2-4 года в зависимости от климатических особенностей региона, интенсивности эксплуатации, а также присутствия навесов, защищающих от УФ. Для реставрации террасы необходим один обновляющий слой.



BIOFA 3752 Тиковое масло

ПОВЕРХНОСТЬ
Шелковисто-матовая

РАСХОД
В один слой 15 м²/л,
в два слоя 9 м²/л

ФАСОВКА, Л.
0,125 0,4 1 2,5 10

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



Защитно-декоративная обработка террас, садовой мебели, изделий и строений из тропических пород древесины, термообработанной древесины, а также древесины мягких и твердых пород с высоким содержанием природных масел.

Обладает отличной проникающей способностью, именно поэтому тиковое масло особенно рекомендовано для экзотических пород древесины и термообработанной древесины. Образует прочное, эластичное, паропроницаемое покрытие с грязе- и водоотталкивающими свойствами и антистатическим эффектом. Уменьшает вероятность растрескивания древесины. При внешних работах в колерованном виде защищает от УФ. Для усиления УФ защиты рекомендуется использование средства BIOFA 2108.

Цветовая палитра BIOFA 3752 Тиковое масло

*для демонстрации цвета использована доска лиственницы. Цвет образцов, представленных в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.



8750 PROFIL Грунт-антисептик

ПОВЕРХНОСТЬ
Полуматовая

РАСХОД
В один слой 12-15 м²/л

ФАСОВКА, Л.
0,4 1 2,5 10

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



Предварительная обработка фасадов из бревна, бруса, лафета, заборов, беседок, террас и прочих вертикальных и горизонтальных несущих и декоративных конструкций при производстве фасадных работ. Сезонная консервация деревянных домов. Санитарная обработка трещин, образующихся в период усадки и эксплуатации деревянных сооружений.

Образует паропроницаемое покрытие, глубоко проникает в структуру древесины. Защищает древесину от микробиологического поражения, грибов и плесени, деструкции и изменения цвета под воздействием УФ, предотвращает высыхание, уменьшает вероятность растрескивания древесины. Выравнивает впитывающую способность древесины, снижает расход последующих защитно-декоративных слоев.





BIOFA 2108

УФ - защитное средство

ФАСОВКА, Л.

0,25

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Добавлять в количестве 5-10% от общего объема краски.

УФ защитное средство BIOFA 2108 предохраняет деревянные поверхности от влияния солнечных лучей и снижает их естественное потемнение. Подходит для внутренних и внешних работ. Добавляется в органорастворимые продукты при окраске фасадов зданий, окон, дверных полотен, заборов, террас, настилов, пергол, садовой мебели и прочих вертикальных и горизонтальных поверхности, выполненных из любых пород древесины.

Защитное средство представляет собой дисперсию в масле микрочастиц белого пигмента. Основная задача белого пигмента – отражение и рассеивание солнечных лучей и препятствие их пагубного воздействия на структуру древесины. Защитное средство значительно сокращает естественное потемнение древесины, вызываемое воздействием УФ излучения. При добавлении в масла насыщенных оттенков может немного осветлить цвет, но после полного высыхания покрытия белесый оттенок практически полностью уходит. При добавлении в бесцветные масла немного осветляет обрабатываемую поверхность. Подходит для внутренних и наружных работ. Может добавляться во все цветные и бесцветные масла BIOFA.

Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать, добавить в финишный слой масла в количестве не более 10% от объема и размешать до получения однородной массы.



BIOFA 2089

Восстановитель цвета древесины

РАСХОД

В один слой 10м²/л

ФАСОВКА, Л.

1

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



2089 Восстановитель цвета древесины предназначен для ее отбеливания и удаления серого налета.

Наносится на любые поверхности: террасы, садовую мебель, заборы, настилы, перголы, декоративные элементы, фасады зданий, выполненные из любых пород дерева (в том числе и экзотических).

Интенсивное чистящее средство на основе натуральных компонентов. Применяется для мягких и твердых пород древесины. Очищает, освежает и осветляет поверхность потемневшей древесины, восстанавливает ее естественный цвет. Текстура дерева приобретает более четкие очертания. Рекомендуется для фасадов деревянных домов, террас, садовой мебели, деревянных крыш.

Перед нанесением продукт тщательно перемешать. Наносить кистью, щеткой или распылителем плотным слоем вдоль волокон древесины, после чего средство необходимо оставить на поверхности дерева минимум на 15 минут и дать ему полностью впитаться, далее – очистить поверхность жесткой щеткой. После очищения поверхность тщательно промыть чистой водой (например, поливочным шлангом). При сильном загрязнении поверхности ее необходимо обработать повторно и оставить средство впитываться на более продолжительный период.

Время высыхания 1-2 дня. После того, как поверхность полностью высохла, необходимо нанести защитные средства. В зависимости от типа конструкции это может быть Масло для террас BIOFA 3753 или Тиковое масло BIOFA 3752, Масло защитное для наружных работ BIOFA 2043, а также Лазурь для дерева BIOFA 1075.

Акриловый герметик для швов



НАЗНАЧЕНИЕ

Герметизация и утепление межвенцовых швов и трещин в деревянных домах

РАСХОД

600 мл (1 туба) на 5-6 погонных метров при ширине шва 20 мм

ФАСОВКА, л.


0,6



СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Акриловый герметик для швов FAMA PROFi обладает высокими показателями эластичности, хорошей паропроницаемостью, низкой способностью к усадке.

Шовный герметик FAMA PROFi полностью готов к применению. Герметик наносят на подготовленную поверхность при помощи шпателя или специального ручного, либо пневматического пистолета. Пустоты и неровности при заполнении шва не допустимы. Для получения аккуратного шва можно ограничить зону герметизации защитными лентами. При работе с ручным или пневматическим пистолетом необходимо надрезать дозирующий носик насадки под размер предполагаемого шва под углом 45°. После равномерного заполнения шва герметиком, необходимо удалить его излишки универсальным шпателем. Не позднее 20 минут после нанесения необходимо заглаживать шов специальным профилирующим шпателем, смоченным мыльным раствором, или мокрой и хорошо отжатой мягкой ветошью.



7501 Белый



7502 Сливки



7503 Пиния



7504 Голдаxor



7505 Эбеновое дерево



7506 Пепельно-серый



7507 Темный орех



7508 Дуб натур

Преимущества BIOFA

1. Продукт натурального происхождения на основе природных масел и восков;
2. Не шелушится, не растрескивается, не отслаивается;
3. Образует долговечное, эластичное, паропроницаемое покрытие;
4. Для обновления не требуется перешлифовка;
5. Колеруется в различные оттенки (более 10 000 цветов), позволяет достичь неповторимый оптический 3D эффект.

Общие правила работы с маслами BIOFA

1. При внешних работах использовать только колерованные продукты;
2. При работе с сосной на первый слой всегда использовать грунт-антисептик для дерева 8750 PROFi;
3. Обшивная доска и террасная доска обрабатывается до монтажа первым слоем по всему периметру;
4. При работе с термодревесиной и экзотическими породами древесины, на первый слой в качестве грунта использовать масло 3752 (колерованное);
5. BIOFA 8101 и BIOFA 5075 - не использовать для обработки бревна, лафета и на горизонтальных поверхностях (исключение - подшив).