



FT-1-222	FT-1-217	FT-1-197	FT-1-202	FT-1-201	FT-1-216	FT-1-213	FT-1-200	FT-1-212	FT-1-199	FT-1-208	FT-1-219	FT-1-210	FT-1-207
FT-2-223	FT-2-228	FT-8-403	FT-8-408	FT-3-433	FT-3-438	FT-7-373	FT-7-378	FT-6-283	FT-6-288	FT-4-313	FT-4-318	FT-5-343	FT-5-348
FT-2-224	FT-2-229	FT-8-404	FT-8-409	FT-3-434	FT-3-439	FT-7-374	FT-7-379	FT-6-284	FT-6-289	FT-4-314	FT-4-319	FT-5-344	FT-5-349
FT-2-225	FT-2-230	FT-8-405	FT-8-410	FT-3-435	FT-3-440	FT-7-375	FT-7-380	FT-6-285	FT-6-290	FT-4-315	FT-4-320	FT-5-345	FT-5-350
FT-2-226	FT-2-231	FT-8-406	FT-8-411	FT-3-436	FT-3-441	FT-7-376	FT-7-381	FT-6-286	FT-6-291	FT-4-316	FT-4-321	FT-5-346	FT-5-351
FT-2-227	FT-2-232	FT-8-407	FT-8-412	FT-3-437	FT-3-442	FT-7-377	FT-7-382	FT-6-287	FT-6-292	FT-4-317	FT-4-322	FT-5-347	FT-5-352

Каждый человек – уникален, как и его восприятие окружающего пространства.

Использование интерьерных красок – это идеальный вариант для оформления жилого пространства, который позволит учесть все нюансы назначения помещения, а также характера и мировосприятия его владельца.

Цветовые коллекции FAMA TINT – это превосходный инструмент для выбора цвета.

**FAMA PAINT – это экологичные материалы для качественной жизни**

- Современное бескоалесцентное 100% акриловое связующее;
- Без фосфатов, растворителей и пластификаторов, безопасны для человека;
- Первый класс мокрого истирания, отличная устойчивость к мытью;
- Блокируют смоляные конденсаты (табачный налет, пятна жира на кухне);
- Низкая способность к пожелтению и грязеудержанию;
- Адгезия к оцинкованной стали и жесткому ПВХ, возможность окраски сложных конструкций и открытых инженерных систем;
- Удобное нанесение для профессиональных маляров и любителей ремонта своими руками;
- Отличное нанесение распылением.

**ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ВЫБОРА ЦВЕТА**

Выбор цвета – это всегда сложная задача. Чтобы выбор был правильным, а впечатления от свежего ремонта самые радужные, мы предлагаем фасовку малого объема для изготовления тестового выкраса.

Тестирование цвета позволит учесть такие тонкости цветопередачи как:

- Влияние на цвет уровня освещенности в помещении и температуры света;
- Зависимость цвета и его глубины от степени блеска краски и рельефа основания;
- Цвет в объеме пространства может казаться темнее, чем его образец в точке продаж;

Помимо цветовых метаморфоз тестирование краски позволит оценить ее малярные свойства, расход, укрывистость и качество подготовки основания.

• Яркие насыщенные цвета, особенно из красного, оранжевого и желтого спектров из-за особенностей пигмента могут потребовать до 4-х слоев краски;

• Неправильно выбранный малярный инструмент или плохо подготовленная поверхность повлекут за собой неудовлетворительный внешний вид покрытия, плохую адгезию и увеличенный расход.

**FAMA PAINT HANDY**

Экономичная матовая краска, позволяет получить идеальную матовую поверхность под разными углами освещения. В процессе окрашивания HANDY «прощает» отсутствие опыта у маляров-любителей, маскирует незначительные дефекты нанесения, поддается локальному подкрашиванию. HANDY – это идеальный баланс «цена-качество» для решения любых интерьерных задач.

**FAMA PAINT SNOW WHITE**

Идеальный матовый белый цвет и повышенная укрывистость для быстрой окраски в оттенки белого. Поверхность, окрашенная SNOW WHITE, имеет отличную износоустойчивость за счет армирующих волокон и дисперсии восков в составе краски. SNOW WHITE – это отличный вариант для перекрашивания темных контрастных стен или надоевших ярких обоев.

**FAMA PAINT FRONT FACADE**

Фасадная краска для минеральных поверхностей, образует паропроницаемое покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям. Содержит комплексный биоцид, надежно защитит фасад от грибка и зеленого налета. FRONT FACADE – это оптимальное решение для фасадов, а также для подвалов и цокольных этажей, где существует риск появления плесени.



Класс укрывистости (по белому базю)	2	1	2
Класс мокрого истирания	1	1	не нормируется
Степень блеска	1	4	2
Сухой остаток (по белому базю)	56-57%	57-58%	56-57%
Снижен «эффект письма»	нет	да	нет
Устойчивость к мытью	да	да	не нормируется
Устойчивость к дезинфекции	да	да	не нормируется
Подходит для влажных помещений	нет	да	нет
Биоциды в составе	нет	нет	да
Промоутеры адгезии в составе	нет	нет	нет
Содержание ЛОС	20г/литр	20г/литр	20г/литр
Разбавитель	вода		
Допустимое разбавление	не требуется		
Расход, 2 слоя, валик	1 литр на 6-7 м <sup>2</sup> в два слоя		
AIRLESS	да	да	да
Высыхание на отлип	1 час	1 час	1 час
Полное высыхание (в зависимости от температуры и влажности)	20-30 суток		
Поверхность под окраску	минер-ная	минер-ная + дерево	минер-ная
Применение	интерьер	интерьер	фасад
Подходит для медицинских и образовательных учреждений	да	да	не нормируется

**FAMA PAINT HANDY**  
Степень блеска - 1

**FAMA PAINT SNOW WHITE**  
Степень блеска - 4

**FAMA PAINT FRONT FACADE**  
Степень блеска - 2

**ГРУНТ-ПРАЙМЕР**

Только для внутренних работ

Колеруемый и шлифуемый грунт-праймер предназначен для подготовки оснований перед нанесением интерьерных красок. Заполняет мелкие дефекты основания, выравнивает его цвет и впитывающую способность. Создает на поверхности «контактную зону» для удобства нанесения краски валиком.

**БЛОКИРУЮЩИЙ ГРУНТ**  
Для внутренних и внешних работ

Предназначен для подготовки пористых минеральных оснований к нанесению последующих технологических и декоративных слоев. Хорошо блокирует излишнюю впитывающую способность, связывает «мелящие» слои. Увеличивает открытое время высыхания последующих слоев, сокращает их расход до 25% и усиливает адгезию к поверхности.

**ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ**  
Для внутренних и внешних работ

Предназначен для подготовки непрочно держащихся и осыпающихся оснований к нанесению последующих технологических и декоративных слоев. Глубоко проникает в основание, укрепляет его осыпающиеся и «мелящие» участки. Обладает барьерными свойствами, снижает вероятность выхода на поверхность окрашиваемых веществ. Увеличивает открытое время высыхания последующих слоев, сокращает их расход до 25% и усиливает адгезию к поверхности.

