













WAGNER

Fa·Ma
PROFI CENTRE

Fama Paint

экологичные краски для качественной жизни

SprayGuide - XVLP-Technology

Материал	База	Насадка	Подача воздуха	Подача материала	Разбавление
 FaMa Paint Handy	WHITE	 Fine Spray	 максимум	7 - 9	0 %
	TRANSPARENT			6 - 11	
 FaMa Paint Front Fasade	WHITE	 Fine Spray	 максимум	7 - 8	0 %
	TRANSPARENT			7 - 9	
 FaMa Paint Show white	WHITE	 Fine Spray	 максимум	7 - 8	0 %
	TRANSPARENT			6 - 9	
 Гидролак 7210		 Fine Spray	 максимум	3 - 10	0 %

XVLP-Technology



Удобство и универсальность при работе с разными цветами и материалами

Технология Click & Paint - это запатентованная система, благодаря которой насадку можно сменить за считанные секунды. Удобно чистить и заливать материал. Три насадки для работы с различными материалами: лаки, эмали, лазури, латексные и акриловые краски.



Сменная насадка	FineSpray Круглая форсунка	StandardSpray Форсунка Visco (щелевидная)	WallSpray Форсунка Visco (щелевидная)
Лаки Материалы малой вязкости	★ ★	★ ★	★ ★
Эмали, пропитки на основе воды и растворителя	стандартные	★ ★	★ ★
	высоковязкие	★ ★	★ ★
Интерьерные краски Акриловые и латексные	★ ★	★ ★	★ ★

★★ рекомендация WAGNER

★☆☆ Подходит в ограниченной степени

☆☆ не рекомендуется

Быстрая смена цвета и материала

Мощная турбина, система сменных насадок и новая инновационная форсунка Visco - всё это позволит вам работать с несколькими материалами разной густоты, цвета и даже на разной основе (на водной или на растворителе). И вот как это просто:



1 Распылительная насадка меняется за считанные секунды. Нажмите на фиксатор, чтобы освободить насадку и поверните её на 90°.

2 Отсоедините насадку.


3 Подключите другую насадку с новым материалом или другим цветом и вы снова готовы к работе!

FinishControl 5000 и 3500

Всего один распылитель с несколькими насадками позволит достичь профессионального результата в работе с множеством различных материалов: лаки, эмали, пропитки, грунтовки и т.д. на водной основе и на растворителях, а так же более густые материалы. Вы всегда будете подготовлены к поставленной задаче! Идеален для работы на небольших площадях до 50 м².



Дополнительную информацию можно найти на сайте:
www.wagner.ru



*Тесты проведены в «стандартных условиях» (Т=20 °С, влажность 60%, давление 760 мм рт.ст.), что отражено в отчётах о тестировании). Температура распыляемого материала 20-22 °С. Для тестирования использовался краскораспылитель Wagner Finish Contol 3500 и Finish Contol 5000.

WAGNER SprayGuide

Другие отчеты об испытаниях материалов можно найти на сайте WAGNER. Вы всегда найдете подходящее оборудование для Вашего проекта в обширной базе данных и отчетов об испытаниях материалов. Специалистами WAGNER были протестированы более 550 красок, лаков, лазурей и других материалов известных мировых производителей для определения оптимальных характеристик распыления и получения идеального качества поверхности.